

Hva som inngår i ei standard montering:

- ❖ 4 meter rørlengde mellom ute- og innedel
- ❖ 4 meter el.kabel mellom ute- og innedel
- ❖ 4 meter dreneringsslange
- ❖ 4 meter kanaler med nødvendige deler og tilbehør
- ❖ 1 stk. galvaniserte veggfester
- ❖ 1 par gummi vib.dempere
- ❖ Gjennomføring i trevegg eller leca
- ❖ Pumpens utedel monteres i passende høyde fra bakken

Hva som ikke inngår i ei standard montering:

- ❖ Ved bruk av stillas beregnes et pristillegg etter avtale
- ❖ Ved gjennomføring i betong regnes et pristillegg på **kr. 990,-**
- ❖ Ekstra rør, kanaler og kabel over 4 meter: **kr. 690,- pr.m.**
- ❖ Stativ for montering på bakkeplan **kr. 1050,-**
- ❖ Ekstra påfylling av kjølemedium **kr. 2,50 pr.gr.**
- ❖ Arbeid på timebasis **kr. 840,-**
- ❖ Demontering av gammel pumpe **kr. 1200,-**
- ❖ Flytting av inne- eller utedel **kr. 3750 pluss materiell.**
- ❖ Flytting av hele anlegget **kr. 5000,-** (standard montering)

Prisene er inkl. mva.